



SP27NGBHL-ETA

APPLICATIONS

Moulures, meubles, ameublement, panneaux d'isolation


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	0 °
Type de liaison	Liaison collée
Matériau du fil	Inox AISI 304
Revêtement	Sencoted
Type de pointe	Pointe biseautée
Angle de pointe	75 °
Diamètre d'agrafe	1,8 mm
Taille de fil d'agrafe	2,02 mm
Largeur nominale de dos d'agrafe	27 mm
Largeur d'agrafe intérieure	22,9 mm
Gauge	14
Longueur nominale de patte d'agrafe	73,1 - 76,9 mm
Type d'agrafe	Agrafe lourde

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274239606
Quantité d'emballage	1000 pièces
Poids net	4,34 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Agrafe à section transversale circulaire déformée
Classe de service	3
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	75 mm
Caractéristique moment de rupture	1114 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	37,3 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	850 N/mm ²