**42R35MY****APPLICATIONS**


Applications bois sur bois, sous-planchers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de liaison	Liaison plastique
Type de tête de vis	Petit avec 4 pans
Évidement	Phillips 2
Type de filetage de la vis	2/3 grossier
Rotations par minute	2300 RPM
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zinc jaune
Type de pointe	Pointe à coupe type 17
Angle de pointe	23 °
Longueur de la vis	34 - 36 mm
Diamètre de la vis	4,05 - 4,3 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274008677
Quantité d'emballage	1000 pièces
Poids net	2 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES

34 - 36 mm

4,05 - 4,3 mm

SPÉCIFICATIONS CE

Notification de matériau sur marquage CE	Acier non allié
Niveau de protection en micron	3
Classe de service	1
Diamètre intérieur fileté	2,95 mm
Longueur de la partie filetée	20 mm
Caractéristique moment de rupture	3283 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	16 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	4504 N/mm ²
Résistance caractéristique à la torsion	≥ 1,5
Caractéristique résistance à la torsion	1,47 Nm
Caractéristique résistance à la torsion	3,47 Nm